



KA 3200



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Небольшие габаритные размеры при помещении на хранение и практическое применение, благодаря вертикальной конструкции
- Простота перевозки на автомобиле в горизонтальном положении
- **Насос Comet AXR (только для KA 2800, насос GXR) с торцевой частью из латуни**
- Манометр давления
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- Устройство **EASY-START** на однофазных моделях
- Устройство **Total Stop**
- Ротационный переключатель
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях



ЧИСТОКОМ
8(495)592-33-40

- Регулируемое устройство всасывания моющего средства из внешней канистры с фильтром



- Легко снимаемый резервуар моющего средства 4 л



- Насос Comet AXR, 3 осевых поршня и торцевая часть из латуни



- Наматыватель шланга 15 м.
Удобная ручка и устройство блокировки



| КОД | МОДЕЛЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Ph | V | Hz | бар | МПа | л/ч | л.с. | кВт | л | кг | (L x W x H) см | | | | | | | | | | | | | |
| 9037 0001 | KA Classic 3200 M | 1 | 230 | 50 | 150 | 15,0 | 600 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94 | | | | | | | | | | | | | |



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пистолет



Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления



Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG



Резиновый шланг высокого давления 8 м