

## UNIVERSE



Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой горячей воды. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию UNIVERSE уникальным предложением для рынка клининговых решений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Отложенный Total-Stop (TSR) - остановка с задержкой: прекращает работу через 30 секунд после отпущения курка пистолета, а затем, после нажатия, запускает работу. Увеличивает срок службы деталей и компонентов, позволяет более бережно расходовать электроэнергию.



Двухполюсный индукционный электродвигатель (2800 об./мин.), пригодный для длительной работы, воздушного охлаждения, с термозащитой от перегрузки.



Насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом: высокоэффективный, механические компоненты работают при низких рабочих температурах; низкий уровень шума; латунная головка - долгий срок службы; керамические поршни устойчивы к износу.



Высокоэффективный котел с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком из закаленной стали. Устойчив к коррозии и практически не имеет ограничений по сроку службы.

Код	Модель	Рабочее давление	Производительность	Температура воды на выходе	Потребление топлива	Потребляемая мощность	
		bar	л/ч	Температура воды на входе 12 °C		°C	кг/ч
Отложенный Total-Stop (TSR) / 2800 RPM / Моечные Установки с нагревом воды							
IDAC 43139	UNIVERSE DS 1610 M	30 ÷ 110	300 ÷ 600	120 ÷ 70	3,2	2700	-
IDAC 44018	UNIVERSE DS 2640T4	30 ÷ 180	300 ÷ 780	120 ÷ 65	3,3	-	5300



Ручка настройки давления и подачи пара доступна снаружи для регулирования давления под различные нужды клининга.



Низкое давление для подачи моющего средства контролируется с помощью насадки.




**ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ГАРАНТИРУЕТСЯ:** 1) Регулируемым термостатом максимальной температуры. Задаёт и ограничивает максимальную температуру воды и гарантирует безопасность оператора и надёжность работы оборудования. 2) Регулятором давления. Контролирует процесс сгорания в соответствии с режимом работы насоса высокого давления. 3) Клапаном безопасности для ограничения избыточного давления. Защищает гидравлический контур и, что важнее, безопасность оператора в случае возникновения избыточного давления.



## СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Очень гибка в применении благодаря многочисленным аксессуарам, включающим в себя пистолет с термостойкой насадкой, двойная 70 см насадка-копье из нержавеющей стали с регулировкой давления и подачи моющего средства, 10-метровый термостойкий шланг высокого давления.



Код	Топливный бак	Бак для моющего средства	Бак для средства против накипи (смягчителя воды)	Длина шланга высокого давления	Размеры ДхШхВ	Вес	Цена
	l	l	l	m	cm	kg	€
Отложенный Total-Stop (TSR) / 2800 RPM / Моечные Установки с нагревом воды							
IDAC 43139	10	10	2*	10	97x66x88	95	
IDAC 44018	10	10	2*	10	97x66x88	95	

\* Дополнительный аксессуар