

BLUE SERIES PROFESSIONAL



K Compact



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC

**ЧИСТОКОМ****8(495)592-33-40**

MOBILE



GENERAL FEATURES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm \varnothing); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- **Pump with two oil sight glasses, external level viewer and brass pump head**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Integrated professional pressure unloader valve
- Self-priming pumps (with **EASY-START** device on single-phase models)
- Timed **TotalStop**
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (\varnothing 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno*
- **Pompa con doppio visore olio (livello visibile dall'esterno) e testata in ottone**
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale integrata*
- *Pompe autoadescenti (con dispositivo **EASY-START** sui modelli monofase)*
- **TotalStop** temporizzato
- *Interruttore rotativo*
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso professionale*

- Pressure unloader valve with a large and practical knob
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



- Well balanced for easy handling
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



- Pump with two oil sight glasses and external level viewer
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Compact Pick-Up												
9050 0007	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	57 x 42 x 47
9050 0008	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	57 x 42 x 47
K Compact Mobile												
9050 0003	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0002	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0001	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
K Compact Mobile con avvolgitubo - with hose reel												
9050 0004	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0005	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0006	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93

PICK-UP



- Configuration for stationary use (on a pallet, on a base, on the ground)
- Easy to handle thanks to the practical built-in steel handles
- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina

Kit STATIC



- Wall application kit with heavy duty tubular structure and hose reel
- Configuration for fixed washing points
- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG



Hose reel with rubber hose (15m for MOBILE models)
Avvolgitubo girevole con tubo gomma (15m per modelli MOBILE)



Rubber delivery hose kit (8m for MOBILE models, 10m for PICK-UP models)
Kit tubo gomma mandata (8m per modelli MOBILE, 10m per modelli PICK-UP)



К Compact



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



MOBILE



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота техобслуживания, сняв передний картер, и возможность вынуть узел электронасоса
- Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота перемещения по ступеням и неровной почве
- Резервуар моющего средства 3,5 литра, вынимаемый наружу, с видимым уровнем. Оборудован фильтром, ручкой регулирования и системой всасывания из внешнего резервуара
- **Насос с двойным индикатором масла (уровень масла виден снаружи) и латунная торцевая часть**
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- Самовсасывающие насосы (с устройством **EASY-START** на однофазных моделях)
- Синхронизированный **TotalStop**
- Ротационный переключатель
- Электрощит с дистанционным выключателем и температурным реле
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Регулируемый клапан давления с удобной и большой ручкой



- Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести



- Насос с двойным индикатором масла, с видимым снаружи уровнем масла



- Насос Comet ZW-K, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни



КОД	МОДЕЛЬ											
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	л	кг	(L x W x H) см
К Compact Pick-Up												
9050 0007	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	57 x 42 x 47
9050 0008	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	57 x 42 x 47
К Compact Mobile												
9050 0003	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0002	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0001	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
К Compact Mobile с наматывателем шланга												
9050 0004	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0005	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0006	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93

PICK-UP



- Конфигурация для стационарного использования (на платформе, на основании, на земле)
- Облегчает движения благодаря встроенным стальным ручкам, находящимся на станине оборудования

Комплект STATIC



- Комплект для крепления к стене с прочной и надежной трубчатой конструкцией с наматывателем шланга
- Конфигурация для не переносных станций мойки



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Профессиональный пистолет с шарниром



Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления



Форсунка с плоской струей 15°
соединение 1/4" MEG



Наматыватель шланга
**(15 м для моделей MOBILE
20 м для моделей KIT STATIC)**



Резиновый шланг высокого давления
**(8 м для моделей MOBILE
10 м для моделей PICK-UP)**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ на стр. XX



K Premium



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



PREMIUM



MOBILE



GENERAL FEATURES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- **Pump with two oil sight glasses, external level viewer and brass pump head**
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Flanged professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno*
- **Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone**
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale flangiata*
- **TotalStop** temporizzato
- *Interruttore rotativo*
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso professionale*

- Pressure unloader valve with a large and practical knob
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



- Well balanced for easy handling
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



- Pump with two oil sight glasses and external level viewer
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Premium Pick-Up												
9050 0513	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
K Premium Mobile												
9050 0501	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile con avvolgitubo - with hose reel												
9050 0507	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Configuration for stationary use (on a pallet, on a base, on the ground)
- Easy to handle thanks to the practical built-in steel handles
- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina

Kit STATIC



- Wall application kit with heavy duty tubular structure and hose reel
- Configuration for fixed washing points
- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Hose reel with rubber hose (15m for MOBILE models)
Avvolgitubo girevole con tubo gomma (15m per modelli MOBILE)




Rubber delivery hose kit (solo versione MOBILE e PICK-UP)
Kit tubo gomma mandata 10 m (MOBILE and PICK-UP version)



K Premium



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



PREMIUM



MOBILE



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота техобслуживания, сняв передний картер, и возможность вынуть узел электронасоса
- Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота перемещения по ступеням и неровной почве
- Резервуар моющего средства 3,5 литра, вынимаемый наружу, с видимым уровнем. Оборудован фильтром, ручкой регулирования и системой всасывания из внешнего резервуара
- **Насос с двойным индикатором масла (уровень масла виден снаружи) и латунной торцевой частью**
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленным двойным подшипником, защищенный окрасиванием
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан давления
- Синхронизированный **TotalStop**
- Ротационный переключатель
- Электрощит с дистанционным выключателем и температурным реле
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Регулировочный клапан давления с удобной и большой ручкой



- Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести



- Насос с двойным индикатором масла, с видимым снаружи уровнем масла



- Насос Comet RW Premium, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни



КОД	МОДЕЛЬ											
		Ph	V	Hz	бар	MPa	л/ч	л.с.	кВт	л	кг	(L x W x H) CM
К Premium Pick-Up												
9050 0513	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
К Premium Mobile												
9050 0501	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
К Premium Mobile с наматывателем шланга												
9050 0507	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Конфигурация для стационарного использования (на платформе, на основании, на земле)
- Облегчает движения благодаря встроенным стальным ручкам, находящимся на станине оборудования

Комплект STATIC



- Комплект для крепления к стене с прочной и надежной трубчатой конструкцией с наматывателем шланга
- Конфигурация для не переносных станций мойки



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Профессиональный пистолет с шарниром



Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления



Форсунка с плоской струей 25°
соединение 1/4" MEG



Наматыватель шланга
(15 м для моделей MOBILE)



Резиновый шланг высокого давления
**(10 м для моделей MOBILE
10 м для моделей PICK-UP)**