

Аппараты высокого давления с подогревом воды

UNIVERSE

 **ЧИСТОКОМ**
8(495)592-33-40



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА (опция)
Код KTRI 39112



Шланг высокого давления 10 м
Код TBAР 25324



Пистолет
Код IPPR 40010



Двойная насадка-копье из нержавеющей стали P70
Код LCPR 12983



Форсунка для насадки
Код UGLN 49991



Прочная эргономичная рукоятка для удобства транспортировки.



Прочный корпус, ударостойкий, устойчивый к температурному шоку и воздействию окружающей среды.



4 колеса большого диаметра придают аппарату устойчивость и удобство перемещения по любой поверхности (бетон, дорожная колея, гравий и т.п.).



Бак для дизельного топлива на 10 литров.



Простая панель управления оснащена общим выключателем и регулятором температуры воды на выходе.

Технические характеристики

- Подача моющего средства под низким давлением регулируется с насадки.
- Регулировка давления и подачи пара доступна снаружи, позволяя настраивать давление под различные задачи.
- Кривошипно-шатунный насос высокого давления с керамическими поршнями и латунной головкой.
- Манометр позволяет отслеживать давление в любое время.
- Держатель насадки и шланга.
- Доступно большое количество аксессуаров: пистолет с термостойкой насадкой, двойная насадка-копье из нержавеющей стали длиной 70 см с настройкой давления и управлением подачи моющего средства, 10-метровый термостойкий шланг высокого давления.
- Высокий уровень безопасности гарантируют:
 - регулируемый термостат с настройкой и ограничением температуры воды;
 - автоматический переключатель давления;
 - клапан давления, срабатывающий при превышении давления.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAC 40393	UNIVERSE-H D1110P M	Total Stop D	40+110	300+600	1-230-50	2,7	2800	10	78,8	96x66x88
IDAC 40394	UNIVERSE-H D1813P T	Total Stop D	40+180	390+780	3-400-50	5,3	2800	10	89,2	96x66x88

Для модели D1110P M температура воды на выходе 70+120°C. Для модели D1813P T температура воды на выходе 65+120°C.

Для обеих моделей емкость бака для дизельного топлива 10 литров. Расход топлива горелкой 3,2 кг/ч (D1110P M) - 3,3 кг/ч (D1813P T).

Рекомендованные дополнительные аксессуары



Насадка с гидрощеткой
Код LCPR 29362



Насадка-копье с фиксированной щеткой
Код SPID 24939



Пенная насадка
Код LCPR 24937



Комплект для подключения
Код KTRI 29377



Поломоечная насадка
Код LCLC 41140



Дренажный комплект 10 м
Код TBAP 23853



Эжектор
Код KTRI 29366



Разъемы шланга
Код RCIN 10810

