

Аппарат высокого давления с подогревом воды

UNIVERSE D1813P



ЧИСТОКОМ

8(495)592-33-40



Прочная эргономичная рукоятка для удобства транспортировки.



Прочный корпус, ударостойкий, устойчивый к температурному шоку и воздействию окружающей среды.



Простая панель управления оснащена общим выключателем и регулятором температуры воды на выходе.



4 колеса большого диаметра придают аппарату устойчивость и удобство перемещения по любой поверхности (бетон, дорожная колея, гравий и т.п.).



Бак для дизельного топлива на 10 литров.



Форсунка для насадки
Код UGLN 49991



Пистолет
Код IPPR 40010



Двойная насадка-копье из нержавеющей стали P70
Код LCPR 12983



Шланг высокого давления 10 м
Код TBAP 25324

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAC 40394	UNIVERSE-H D1813P T	Total Stop D	40+180	390+780	3-400-50	5,3	2800	10	89,2	96x66x88

емкость бака для дизельного топлива 10 литров. Расход топлива горелкой - 3,3 кг/ч

Технические характеристики

- Подача мощного средства под низким давлением регулируется с насадки.
- Регулировка давления и подачи пара доступна снаружи, позволяя настраивать давление под различные задачи.
- Кривошипно-шатунный насос высокого давления с керамическими поршнями и латунной головкой.
- Манометр позволяет отслеживать давление в любое время.
- Держатель насадки и шланга.
- Доступно большое количество аксессуаров: пистолет с термостойкой насадкой, двойная насадка-копье из нержавеющей стали длиной 70 см с настройкой давления и управлением подачи мощного средства, 10-метровый термостойкий шланг высокого давления.
- Высокий уровень безопасности гарантируют:
 - регулируемый термостат с настройкой и ограничением температуры воды;
 - автоматический переключатель давления;
 - клапан давления, срабатывающий при превышении давления.