

Аппарат высокого давления с подогревом воды

# ОПТИМА D1813P



ЧИСТОКОМ

8(495)592-33-40



Полезные и удобные отделения для аксессуаров позволяют держать их под рукой.



Прочная эргономичная рукоятка для удобства транспортировки, снабженная держателем насадки.



Регулировка давления и подачи пара доступна снаружи, позволяя настраивать давление под различные задачи.



Панель управления оборудована выключателем двигателя и горелки, регулятором температуры и профессиональным манометром для слежения за давлением.



Поворотное колесо с тормозом для устойчивости аппарата на любой поверхности.



Форсунка для насадки  
Код UGLN 49991



Удлинительная насадка из нержавеющей стали P70  
Код LCPR 12976



Шланг высокого давления 10 м  
Код ТВАР 25324



Пистолет  
Код IPPR 40010

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAC 40436	ОПТИМА-Н D1813P T	Total Stop D	40+175	400+800	3-400-50	5,5	1400	20	123,6	105x75x90

Для всех моделей температура воды на выходе 30+140°C. Емкость топливного бака - 20 литров.

## Технические характеристики

- Четырехполюсный электродвигатель на 1400 об./мин. постоянной нагрузки. Продлевает срок службы механических узлов. Оснащен терморезервателем и двойным подшипником.
- Регулятор настройки давления и подачи пара установлен непосредственно на насосе.
- Два передних колеса большого диаметра и заднее поворотное колесо придают аппарату устойчивость и удобство транспортировки. Колеса закреплены на стальной раме.
- Резервуары для мощного средства и топлива на 20 литров встроены в тележку и оборудованы отверстиями для слива и очистки.
- Устройство смягчения воды с насосом, управляемым с панели. Подача жидкости-"антинакипь" регулируется в зависимости от жесткости воды.