

Стационарные аппараты высокого давления без подогрева воды

# ML CMP



## ЧИСТОКОМ

# 8(495)592-33-40



Крепёжная металлическая пластина защищает Бай-Пасс от механических воздействий.

Клапан Бай-Пасса с настройкой давления/потока.



Шланг высокого давления 10 м  
Код ТВАР 25324



Пистолет  
Код IPIP 40006



Насадка из нержавеющей стали 70 см  
Код LCLC 40004



Форсунка для насадки  
Код UGLN 49990 (IDAF 40360)  
Код UGLN 49991 (IDAF 40361)  
Код UGLN 49987 (IDAF 40362)  
Код UGLN 49986 (IDAF 40363)



Новый плунжерный насос высокого давления IPC с латунной головкой и тремя керамическими поршнями.



4-х полюсный асинхронный двигатель кат. S1 (постоянной нагрузки) в моделях MLC-C 1310P M и MLC-C 1915P T. 2-х полюсный асинхронный двигатель кат. S1 (постоянной нагрузки) в модели MLC-C 1813P T.



Общий выключатель с термозащитой.



Высокопроизводительный фильтр для воды на входе.



Облегченный доступ ко всем компонентам для удобства обслуживания.

## Технические характеристики

### MLC-C

- Общий выключатель с термозащитой.
- УПРАВЛЕНИЕ: Бай-Пасс
- ФИЛЬТР: Высокопроизводительный фильтр для воды на входе.
- ТЕРМОСТАТИЧНЫЙ КЛАПАН для защиты насоса от перегрева в режиме работы Бай-Пасса.

- Трубчатая рама, окрашенная порошковой полиэфирной краской.
- Может монтироваться на полу или основании.
- Возможность монтажа в одну стойку до четырех аппаратов без использования дополнительных принадлежностей.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Макс. температура воды на входе (°C)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAF 40360	MLC-C 1310P M	By Pass	30 + 130	600	50	1-230-50	3	1450	48,8	71x39x55
IDAF 40361	MLC-C 1813P T	By Pass	30 + 180	800	50	3-400-50	5,1	2800	48,8	71x39x55
IDAF 40362	MLC-C 1915P T	By Pass	30 + 190	900	50	3-400-50	6,5	1450	55	71x39x55
IDAF 40363	MLC-C 2017P T	By Pass	30 + 200	1000	50	3-400-50	7,5	1450	67	71x39x55
IDAF 40486	MLC-C D1310P M	Total Stop D	30 + 130	600	50	1-230-50	3	1450	48,8	71x39x55
IDAF 40535	MLC-C D1813P T	Total Stop D	30 + 180	800	50	3-400-50	5,1	2800	48,8	71x39x55
IDAF 40536	MLC-C D1915P T	Total Stop D	30 + 190	900	50	3-400-50	6,5	1450	55	71x39x55
IDAF 40537	MLC-C D2017P T	Total Stop D	30 + 200	1000	50	3-400-50	7,5	1450	67	71x39x55

## Рекомендованные дополнительные аксессуары



Катушка для шланга  
Код KTRI 37674



Разъемы шланга  
Код RCIN 10810



Пенная насадка  
Код LCPR 40039



Поворотная штанга  
Код KTRI 28914



Катушка для шланга (комплект)  
Код AVTB 39119

